



## Gumi acetiléntömlő textilfonat erősítéssel



**SEMPERIT**



**Alkalmazási terület:**

Rugalmas tömlő acetilén szállításához. Hegesztéshez és vágáshoz, védőgáz alatti ívhegesztéshez és kapcsolódó eljárásokhoz.

**Alkalmazási közeg:**

Acetilén, hidrogén, széngáz, széndioxid, argon és nitrogén anyagokkal való hegesztéshez és vágáshoz.  
(Nem alkalmas LPG, MPS és CNG gázokhoz)

**Belső tömlő:**

EPDM, fekete, sima felületű.

**Külső bevonat:**

EPDM, piros.

**Erősítés:**

Textil fonat

**Hőmérséklet tartomány:**

-30°C / +70°C

**Üzemi nyomás:**

20 bar

**Repszési nyomás:**

60 bar

**Szabvány:**

ISO 3821:2008 (korábban EN 559 2003)

Belső átmérő	Külső átmérő	Hajlítási sugár	Súly	Tekercshossz
mm	mm	mm	kg/m	m
6,3	14	40	0,15	50
8	15	40	0,18	50
9	16	45	0,19	50
10	17	50	0,21	50
13	20		0,40	50

**Oktoгон Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

5000 Szolnok, Városmajor út 59/A

Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378

e-mail: [szolnok@oktogonkft.hu](mailto:szolnok@oktogonkft.hu), [webshop.oktogonkft.hu](http://webshop.oktogonkft.hu)

