



Kopásálló vakolatszállító / betonszóró gumitömlő textilfonat erősítéssel



SEMPERIT



Alkalmazási terület:	Beton, esztrich, gipsz, vakolóanyagok, malter és különböző koptató közegek szállítására.
Tulajdonságok:	Kopásálló, antisztatikus, hajlékony, nyomásálló
Belső tömlő:	NR/BR/SBR, fekete, kopásálló, antisztatikus, sima.
Külső bevonat:	SBR, fekete, ózon- és időjárásálló, antisztatikus.
Erősítés:	Textil fonat
Hőmérséklet tartomány:	-35°C - +80°C
Max. üzemi nyomás:	40 bar
Szín:	Fekete

Belső átmérő	Falvastagság	Külső átmérő	Hajlítási sugár	Súly	Tekercshossz
mm	mm	mm	min. (mm)	kg/m	m
25	6	37	220	0.75	40
25	7	39	250	0.80	40
35	7	49	350	1.15	40
50	8	66	500	1.70	40
50	9	68	500	1.95	40

Oktoyon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5000 Szolnok, Városmajor út 59/A
Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378
e-mail: szolnok@oktogonkft.hu, webshop.oktogonkft.hu

