

HŐÁLLÓ ELSZÍVÓ TÖMLŐ



- Szín:** Fekete
- Hőmérséklet:** -30°C/+125°C (+140°C)
- Belső :** Sima felületű, fekete, rugalmas, flexibilis thermoplastic
- Erősítés:** Beágyazott acélspirál erősítéssel
- Külső:** Fekete, thermoplastic
- Tulajdonság:** Flexibilis és rugalmas
Kopásálló, hőálló, oldószerálló
- Felhasználás:** Magas és alacsony hőmérsékletű levegő, por, gőzök, (vegyi) gázok szállítására.

Megnevezés	Belső/külső átmérő	Vákuumterhelhetőség
hőálló elszívó tömlő	25/29 mm	4,0 MVO
hőálló elszívó tömlő	30/34 mm	4,0 MVO
hőálló elszívó tömlő	35/39 mm	3,5 MVO
hőálló elszívó tömlő	40/44 mm	3,0 MVO
hőálló elszívó tömlő	45/49 mm	2,5 MVO
hőálló elszívó tömlő	50/54 mm	2,5 MVO
hőálló elszívó tömlő	60/64 mm	2,5 MVO
hőálló elszívó tömlő	70/74 mm	2,0 MVO
hőálló elszívó tömlő	76/81 mm	2,0 MVO
hőálló elszívó tömlő	80/84 mm	1,7 MVO
hőálló elszívó tömlő	90/94 mm	1,7 MVO
hőálló elszívó tömlő	100/104 mm	1,4 MVO
hőálló elszívó tömlő	110/114 mm	1,4 MVO
hőálló elszívó tömlő	120/124 mm	1,2 MVO
hőálló elszívó tömlő	125/129 mm	1,2 MVO
hőálló elszívó tömlő	140/149 mm	1,0 MVO
hőálló elszívó tömlő	150/159 mm	0,7 MVO
hőálló elszívó tömlő	160/169 mm	0,3 MVO
hőálló elszívó tömlő	200/209 mm	0,4 MVO
hőálló elszívó tömlő	250/259 mm	0,3 MVO
hőálló elszívó tömlő	300/304 mm	0,1 MVO
hőálló elszívó tömlő	350/354 mm	0,1 MVO
hőálló elszívó tömlő	400/404 mm	0,1 MVO