



- Szín:** Fekete
- Hőmérséklet:** +200°C
- Belső :** Sima felületű, fekete, rendkívül rugalmas, flexibilis EPDM/PP alapanyagú
- Erősítés:** Speciális műanyag acélspirál
- Tulajdonság:** Tartósan is lépésálló (autóval is át lehet rajta hajtani), EPDM/PP, rétegelt üvegszál, speciális műanyag spirállal
- Felhasználás:** Kipufogógázok, magas hőmérsékletű levegő elszívására
- Kiszerelés:** 2,5 ; 5; 7,5 ; 12,5 és 15 fm-es tekercsekben

Megnevezés	Belső Ø / falvastagság	Vákuumterhelhetőség
kipufogógáz elszívó tömlő	40/0,4 mm	6,5 MVO
kipufogógáz elszívó tömlő	50/0,4 mm	6,5 MVO
kipufogógáz elszívó tömlő	51/0,35 mm	4,0 MVO
kipufogógáz elszívó tömlő	63/0,35 mm	2,8 MVO
kipufogógáz elszívó tömlő	65/0,4 mm	6,5 MVO
kipufogógáz elszívó tömlő	75/0,4 mm	6,5 MVO
kipufogógáz elszívó tömlő	76/0,35 mm	1,7 MVO
kipufogógáz elszívó tömlő	90/0,4 mm	6,5 MVO
kipufogógáz elszívó tömlő	100/0,4 mm	6,5 MVO
kipufogógáz elszívó tömlő	102/0,35 mm	0,5 MVO
kipufogógáz elszívó tömlő	125/0,4 mm	6,5 MVO
kipufogógáz elszívó tömlő	127/0,35 mm	0,4 MVO
kipufogógáz elszívó tömlő	150/0,4 mm	6,5 MVO
kipufogógáz elszívó tömlő	152/0,35 mm	0,3 MVO
kipufogógáz elszívó tömlő	200/0,4 mm	6,5 MVO
kipufogógáz elszívó tömlő	203/0,35 mm	0,1 MVO