



## Élelmiszeripari gumi gőztömlő 0,6 MPa textilfonat erősítéssel



**SEMPERIT** 



**Alkalmazási terület:** Gőz és forróvizes tisztítási folyamatokhoz, élelmiszeripari folyadékok (pl. tej, ivóvíz) szállítására. Alkalmos tejüzemekben, vágóhidakon, élelmiszeriparban.

**Belső tömlő:** EPDM, fehér, élelmiszeripari minőségű

**Külső bevonat:** EPDM, kék, kopásálló, ózonálló, időjárásálló

**Erősítés:** Textilfonat

**Hőmérséklet tartomány:** -35°C / +164°C

**Max. üzemi nyomás:** 6 bar (gőz) / 18 bar (víz)

**Repszéti nyomás:** 60 bar (gőz) / 56 bar (víz)

Belső átmérő	Külső átmérő	Hajlítási sugár	Súly	Tekercshossz
mm	mm	mm	kg/m	m
13	23	90	0,38	40
16	28	100	0,50	20
19	30	120	0,60	40
25	38	160	0,88	40
32	46	200	1,20	40
38	54	240	1,63	40
51	68	310	2,12	20

**Oktoyon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**  
5000 Szolnok, Városmajor út 59/A  
Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378  
e-mail: [szolnok@oktoyonkft.hu](mailto:szolnok@oktoyonkft.hu), [webshop.oktoyonkft.hu](http://webshop.oktoyonkft.hu)

