



## Gumi gőztömlő textilfonat erősítéssel



**Alkalmazási terület:**

Gumitömlő gőz, víz és forróvíz szállítására a járműiparban, feldolgozó üzemekben.

**Tulajdonságok:**

Flexibilis, mérsékelten zsír- és olajálló.

**Belső tömlő:**

EPDM/SBR, fekete, fekete, antisztatikus.

**Külső bevonat:**

NBR/SBR, piros, mérsékelten olajálló.

**Erősítés:**

Textil fonat

**Hőmérséklet tartomány:**

+164°C (gőz) / +95°C (víz)

**Max. üzemi nyomás:**

6 bar (gőz) / 18 bar (víz)

Belső átmérő	Külső átmérő	Falvastagság	Hajlítási sugár	Súly	Tekercshossz
mm	mm	mm	min. (mm)	kg/m	m
13	23	5	80	0,35	40
16	28	6	95	0,55	40
19	31	6	115	0,60	40
25	39	7	150	0,90	40
32	46	7	190	1,05	40
38	56	9	230	1,65	40
50	70	10	300	2,40	40

**Oktoyon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

5000 Szolnok, Városmajor út 59/A

Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378

e-mail: [szolnok@oktogonkft.hu](mailto:szolnok@oktogonkft.hu), [webshop.oktogonkft.hu](http://webshop.oktogonkft.hu)

