



## Gumi oxigéntömlő textilfonat erősítéssel



### Alkalmazási terület:

Rugalmas tömlő oxigén szállítására. Hegesztéshez és vágáshoz, védőgáz alatti ívhegesztéshez és kapcsolódó eljárásokhoz.

### Alkalmazási közeg:

Oxigén

### Belső tömlő:

EPDM, fekete

### Külső bevonat:

EPDM, kék

### Erősítés:

Textilspirál

### Hőmérséklet tartomány:

-30°C / +70°C

### Üzemi nyomás:

20 bar

### Repszéti nyomás:

60 bar

### Szabvány:

ISO 3821:2008 (korábban EN 559 2003)

Belső átmérő	Külső átmérő	Hajlítási sugár	Súly	Tekercshossz
mm	mm	mm	kg/m	m
6	14	40	0,15	50
8	15	40	0,18	50
9	16	45	0,19	50
10	17	50	0,21	50
12,5	22,5	50	0,50	50
13	20	60	0,40	50

### Oktoгон Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5000 Szolnok, Városmajor út 59/A

Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378

e-mail: [szolnok@oktogonkft.hu](mailto:szolnok@oktogonkft.hu), [webshop.oktogonkft.hu](http://webshop.oktogonkft.hu)

