



PVC LOCSOLÓTÖMLŐ



Szín : Fekete / zöld
Hőmérséklet: -5°C / +60°C
Belső: Fekete PVC
Erősítés: Keresztszalú erősítéssel
Külső: Zöld PVC

Tulajdonság: Flexibilis
UV-sugárzás és ózonálló
Mérsékelt vegyi anyag álló

Felhasználás: Levegő/ipari gázok, víz/különböző folyadékok,
kevésbé agresszív anyagok szállítására.

Megnevezés	Belső/külső átmérő	Üzemi nyomás	
locsoló tömlő	8/15 mm	80 bar	25 fm
locsoló tömlő	8/15 mm	80 bar	50 fm
locsoló tömlő	10/18 mm	80 bar	25 fm
locsoló tömlő	10/18 mm	80 bar	50 fm
locsoló csavarodás-mentes tömlő	10/18 mm	80 bar	25 fm
locsoló csavarodás-mentes tömlő	10/19 mm	80 bar	50 fm
locsoló csavarodás-mentes tömlő	13/22 mm	80 bar	25 fm
locsoló tömlő	13/23 mm	80 bar	50 fm
locsoló tömlő	16/25 mm	80 bar	25 fm
locsoló tömlő	16/26 mm	80 bar	50 fm
Megnevezés	Belső/külső átmérő	Üzemi nyomás	
locsoló csavarodás-mentes tömlő	8/15 mm	80 bar	25 fm
locsoló csavarodás-mentes tömlő	8/15 mm	80 bar	50 fm
locsoló csavarodás-mentes tömlő	10/18 mm	80 bar	25 fm
locsoló tömlő	10/18 mm	80 bar	25 fm
locsoló tömlő	10/18 mm	80 bar	50 fm
locsoló csavarodás-mentes tömlő	10/19 mm	80 bar	25 fm
locsoló csavarodás-mentes tömlő	13/22 mm	80 bar	50 fm
locsoló csavarodás-mentes tömlő	13/23 mm	80 bar	25 fm
locsoló tömlő	16/25 mm	80 bar	25 fm
locsoló tömlő	16/26 mm	80 bar	50 fm