



GUMI OLAJTÖMLŐ 16-20 bar



- Szín :** Fekete
Hőmérséklet: -30°C / +60°C
Belső: Fekete, sima felületű, NBR gumikeverék
Erősítés: Erős kereszt szövéses, szintetikus textilfonat
Külső: Fekete, NBR gumikeverék, kopás-, időjárásálló, sima vagy textilnyomatos kivitelben.
Felhasználás: Olaj és különböző olajszármazékok szállítására.
(48 bar repesztési nyomásig alkalmazható.)
(Nem üzemanyagálló)

Megnevezés	Belső/külső átmérő	Üzemi nyomás
olajtömlő 16bar	06,3/013 mm	16 bar
olajtömlő 16bar	08/015 mm	16 bar
olajtömlő 16bar	080/093 mm	20 bar
olajtömlő 16bar	010/017 mm	16 bar
olajtömlő 16bar	12,5/020 mm	16 bar
olajtömlő 16bar	016/024 mm	16 bar
olajtömlő 16bar	020/029 mm	16 bar
olajtömlő 16bar	022/033 mm	20 bar
olajtömlő 16bar	025/035 mm	16 bar
olajtömlő 16bar	028/039 mm	20 bar
Megnevezés	Belső/külső átmérő	Üzemi nyomás
olajtömlő 16bar	31,5/042 mm	16 bar
olajtömlő 16bar	038/052 mm	16 bar
olajtömlő 16bar	050/065 mm	16 bar
olajtömlő 16bar	063/079 mm	16 bar