



PVC SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ (ZÖLD)



Szín : Zöld-átlátszó/fehér
Hőmérséklet: -10°C / +60°C
Belső: Sima belső felület, zöld, lágyított PVC
Erősítés: Fehér, erős PVC spirállal
Külső: Zöld, sima felületű, lágyított PVC

Tulajdonság: Flexibilis / rugalmas
Kopás- és időjárásálló
Beágyazott PVC spirál
Mérsékelt vegyi anyagálló

Felhasználás: Levegő/ipari gázok, különböző folyadékok szállítására, mezőgazdasági, építőipari célokra.

Megnevezés	Belső/külső átmérő	Üzemi nyomás
szívó-nyomótömlő	16/20 mm	6 bar
szívó-nyomótömlő	20/25 mm	5 bar
szívó-nyomótömlő	25/30 mm	5 bar
szívó-nyomótömlő	30/35 mm	5 bar
szívó-nyomótömlő	32/37 mm	5 bar
szívó-nyomótömlő	36/42 mm	5 bar
szívó-nyomótömlő	38/44 mm	5 bar
szívó-nyomótömlő	40/46 mm	5 bar
szívó-nyomótömlő	45/52 mm	5 bar
szívó-nyomótömlő	50/57 mm	5 bar
szívó-nyomótömlő	55/62 mm	5 bar
szívó-nyomótömlő	60/67 mm	5 bar
szívó-nyomótömlő	63/70 mm	5 bar
szívó-nyomótömlő	70/78 mm	4 bar
szívó-nyomótömlő	75/84 mm	4 bar
szívó-nyomótömlő	80/89 mm	4 bar
szívó-nyomótömlő	90/103 mm	4 bar
szívó-nyomótömlő	100/111 mm	4 bar
szívó-nyomótömlő	110/121 mm	4 bar