



Szín : Átlátszó / fehér spirál
Hőmérséklet: -10°C / + 60°C
Belső: Sima felületű, kopásálló, élelmiszer minőségű poliuretán
Erősítés: Ütésálló beágyazott PVC spirál
Külső: PVC

Tulajdonság: Időjárás és vegyi anyag álló, kopásálló
 Rugalmas
 Erős felépítésű
 Antisztatikus változatban is rendelhető

Felhasználás: Élelmiszeripari termékek és folyadékok
 szállítására és szívására (zsíros folyadékok,
 állateledel, szemcsés anyagok, cukor, liszt.

Belső átmérő	Külső átmérő	Nyomás	Vákuumterh.	Hajl. Sugár
mm	mm	bar	m/ H ₂ O	mm
30,0	36,3	5,00	7,0	150
31,8	37,6	5,00	7,0	155
35,0	42,0	5,00	7,0	170
38,1	45,5	5,00	7,0	185
40,0	47,6	5,00	7,0	195
45,0	53,2	5,00	7,0	215
50,0	59,0	5,00	7,0	235
50,8	59,8	5,00	7,0	235
60,0	69,2	5,00	7,0	275
63,5	72,7	5,00	7,0	290
65,0	74,2	5,00	7,0	290
70,0	79,8	5,00	7,0	320
76,2	86,6	5,00	7,0	340
80,0	91,0	4,00	7,0	365
90,0	101,6	4,00	7,0	420
100,0	112,6	4,00	7,0	470
102,0	114,6	4,00	7,0	470